










## CENNIK DETALICZNY CZUJNIKÓW POZIOMU

<p><b>MAC - 3</b></p>	<p>Najczęściej używany pływak do ścieków Podwójne zabezpieczenie przed dostaniem się cieczy do środka Dostępny w wykonaniu z przewodem odpornym na olej ( N )</p>			
	<p><b>NR KATALOGOWY</b></p>	<p><b>DŁ. PRZEWODU ( m )</b></p>	<p><b>CENA NETTO ( PLN )</b></p>	<p><b>CENA BRUTTO ( PLN )</b></p>
	MAC3/05	0.5	41,80	51,00
	MAC3/05N	0.5	45,90	56,00
	MAC3/1	1	44,26	54,00
	MAC3-1N	1	48,36	59,00
	MAC3-3	3	51,64	63,00
	MAC3-3N	3	62,30	76,00
	MAC3-5	5	59,02	72,00
	MAC3-5N	5	77,05	94,00
	MAC3-10	10	77,87	95,00
	MAC3-10N	10	113,11	138,00
	MAC3-15	15	95,90	117,00
	MAC3-15N	15	147,54	180,00
	MAC3-20	20	113,93	139,00
	MAC3-20N	20	183,61	224,00
<p>Inne długości przewodu na zamówienie</p>				
<p><b>SMALL</b></p>	<p>Wyłącznik pływakowy o niewielkich wymiarach (zaledwie 225 cm<sup>3</sup>) Stosowany do wody i ścieków</p>			
	<p><b>NR KATALOGOWY</b></p>	<p><b>DŁ. PRZEWODU ( m )</b></p>	<p><b>CENA NETTO ( PLN )</b></p>	<p><b>CENA BRUTTO ( PLN )</b></p>
	SMALL-06	0.5	36,89	45,00
	SMALL-3	3	45,90	56,00
	SMALL-5	5	52,46	64,00
	SMALL-10	10	72,13	88,00
<p>Inne długości przewodu na zamówienie</p>				
<p><b>KEY</b></p>	<p>Najczęściej używany przez producentów pomp czujnik poziomu Wysoka wytrzymałość na załączanie i wyłączanie Wykonany w wersji do napełniania lub opróżniania</p>			
	<p><b>NR KATALOGOWY</b></p>	<p><b>DŁ. PRZEWODU ( m )</b></p>	<p><b>CENA NETTO ( PLN )</b></p>	<p><b>CENA BRUTTO ( PLN )</b></p>
	KEY-05	0.5	36,07	44,00
	KEY-3	3	43,44	53,00
	KEY-5	5	50,00	61,00
	KEY-10	10	67,21	82,00
<p>Inne długości przewodu na zamówienie</p>				

<b>GMS</b>	Stosowany do wody Dwuścienna obudowa zapewnia pewność działania wewnętrznych mechanizmów				
		<b>NR KATALOGOWY</b>	<b>DŁ PRZEWODU ( m )</b>	<b>CENA NETTO ( PLN )</b>	<b>CENA BRUTTO ( PLN )</b>
		GMS1-06	0.5	34,43	<b>42,00</b>
		GMS1-3	3	39,34	<b>48,00</b>
		GMS1-5	5	46,72	<b>57,00</b>
		GMS1-10	10	64,75	<b>79,00</b>
		Inne długości przewodu na zamówienie			

<b>QUICK STOP</b>	Specjalna opatentowana konstrukcja do szybkiego zamykania i otwierania przepływu cieczy				
		<b>NR KATALOGOWY</b>	<b>GWINT (CAL)</b>	<b>CENA NETTO ( PLN )</b>	<b>CENA BRUTTO ( PLN )</b>
		QS-05	1/2	32,79	<b>40,00</b>
		QS-075	3/4	48,36	<b>59,00</b>
		QS-1	1	50,82	<b>62,00</b>

<b>REKA</b>	Pojemnościowy regulator poziomu-napięcie zasilania 230 V Stosowany do szerokiego spektrum mediów Wbudowany przekaźnik pozwala sterować urządzeniami o mocy do 2 kW				
		<b>NR KATALOGOWY</b>	<b>DŁ PRZEWODU ( m )</b>	<b>CENA NETTO ( PLN )</b>	<b>CENA BRUTTO ( PLN )</b>
		REKA	0,4	158,20	<b>193,00</b>
		Z napięciami 12 V, 24 V, 127 V na zamówienie			

<b>OBCIĄŻNIK</b>	Obciążnik wykonany z tworzywa uduroodpornego				
		<b>SYMBOL</b>	<b>WAGA ( g )</b>	<b>CENA NETTO ( PLN )</b>	<b>CENA BRUTTO ( PLN )</b>
		OBCIĄŻNIK	200	6,15	<b>7,50</b>

Obszerne informacje techniczne znajdują się na stronie : [www.czujnikipoziomu.pomp.pl](http://www.czujnikipoziomu.pomp.pl)

Opiekun produktu : Jerzy Albrecht tel. 068 324-08-98, e-mail: [j.albrecht@aqua.net.pl](mailto:j.albrecht@aqua.net.pl)